

# СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ



---

Будучи ведущим производителем подшипников качения, систем рулевого управления и компонентов линейных систем, наша компания практически на всех континентах имеет свои производственные площадки, офисы продаж и технологические центры.

Именно поэтому наши клиенты высоко ценят оперативное принятие решений, своевременные поставки и обслуживание на месте.



# Уверенность в качестве – доверие в сотрудничестве

Высокое качество изготовления подшипников NSK – совместное усилие глобальной сети технологических центров компании NSK. Всего один пример того, как мы выполняем требования к высокому качеству.

NSK – одна из ведущих компаний, которая имеет богатые традиции в области подачи заявок на патенты на детали машин. В наших исследовательских центрах по всему миру мы целенаправленно работаем не только над развитием новых технологий, но и над постоянным совершенствованием

качества, основываясь на интегрированной технологической платформе, включающей трибологию, материаловедение, системы анализа и механотронику.

**Узнать больше о компании NSK вы можете на сайте [www.nskgroup.ru](http://www.nskgroup.ru) или по телефону +7 812 3325071**



---

# Содержание

---



<b>Вступление</b> .....	<b>6</b>
Каким образом формируются кодовые обозначения подшипников .....	8
<b>1. Базовые обозначения</b> .....	<b>10</b>
1.1 Краткий обзор базовых обозначений .....	11
1.2 Код посадочного отверстия подшипника.....	12
1.3 Буквенные символы и их значения.....	14
1.4 Использование кодов на подшипниках и упаковках.....	15
<b>2. Префиксы</b> .....	<b>16</b>
<b>3. Суффиксы</b> .....	<b>18</b>
3.1 Внутренняя конструкция.....	20
3.2 Внешние размеры, внешняя конструкция и материалы.....	22
3.3 Уплотнение и канавка под стопорное кольцо .....	24
3.4 Тип сепараторов .....	26
3.4.1 Конструкция подшипника и тип сепаратора для сферического роликоподшипника.....	27
3.5 Подшипники для универсального монтажа.....	28
3.6 Внутренний зазор .....	30
3.7 Внутренний зазор радиальных шарикоподшипников.....	32
3.8 Подшипники, прошедшие испытания на уровень шума.....	33
3.9 Точность размеров, геометрии и точность хода .....	34
3.10 Термообработка.....	35
3.11 Смазочные материалы.....	36
3.11.1 Стандартные подшипниковые смазки.....	36
3.11.2 Количество смазки .....	37
<b>4. Суффиксы: сравнение кодов</b> .....	<b>38</b>

# Вступление





Кодовые обозначения подшипников представляют собой комбинацию букв и цифр. Такая буквенно-цифровая комбинация обозначает тип подшипника, его размер и конструктивные особенности.

Каждый код содержит базовое обозначение и какие-либо суффиксы и/или префиксы. Базовое обозначение указывает на тип подшипника и его внутренний диаметр. Такие базовые обозначения определены в немецком стандарте DIN 623, а также в соответствующем стандарте ISO. Для большинства типов подшипников базовое обозначение состоит из цифр, однако некоторые базовые обозначения могут быть буквенно-цифровыми. Префиксами и суффиксами обозначаются специальные характеристики конструкции, например, если внутренний зазор или класс точности отклоняются от стандартных. Использование префиксов или суффиксов стандартизировано лишь частично. В большинстве случаев различаются суффиксы, потому как различные производители используют разные коды для обозначения определенных модификаций конструкций. В настоящей брошюре представлены различные коды подшипников, используемые NSK и RHP, а также таблицы, которые помогают сравнивать их с обозначениями двух других конкурентных производителей.

Компания NSK является одним из крупнейших мировых производителей подшипников. В начале 1990-х годов в состав компании вошла Группа RHP, крупнейший британский производитель подшипников.

С того времени компания NSK поставляет подшипники брендов NSK и RHP. В некоторых случаях в данных брендах используются различные дополнительные обозначения. Если никакое дополнительное обозначение не указано под брендом NSK или RHP, это означает, что эквивалента обозначению у другого бренда нет.


В данной брошюре используется . или .. в некоторых обозначениях. Это указывает на то, что вместо точки (или точек) могут стоять различные цифры или буквы.

В **Таблице 4** (на стр. 38) представлены дополнительные обозначения NSK и RHP с кодами, используемыми другими производителями. Информация для данной таблицы была тщательно подготовлена на основе данных, предоставленных конкурентными компаниями. Однако мы не можем гарантировать верность представленной информации.

# Вступление

## Каким образом составляются кодовые обозначения подшипников

На схеме показано, каким образом происходит формирование кодового обозначения подшипника. Между отдельными кодовыми секциями существуют промежутки.



Примеры:

HR 313 09 J

F 60 8 MS3





## Обозначение конических роликоподшипников согласно ISO 355



# 1. Базовые обозначения





Базовое обозначение состоит из кода серии подшипника и кода посадочного отверстия подшипника. Наиболее важные коды для метрических серий подшипников указаны в Таблице 1.1.

**Таблица 1.1 – Краткий обзор базовых обозначений**

Метрические серии подшипников	Базовые обозначения
Радиальные шарикоподшипники	42, 43, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 160, 161
Радиально-упорные шарикоподшипники	32, 33, 52, 53, 70, 72, 73, 78, 79
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	12, 13, 22, 23, 112, 113, 115
Разъемные шарикоподшипники	BO, E, L
Цилиндрические роликоподшипники	N2, N3, N4, N22, N23
NJ2	NJ3, NJ4, NJ22, NJ23
NU2	NU3, NU4, NU22, NU23
NUP2	NUP3, NUP4, NUP22, NUP23
NF2	NF3, NF4
NN	NN30, NNU49
Конические роликоподшипники	302, 303, 313, 320, 322, 323, 329, 330, 331, 332
Сферические роликоподшипники	213, 222, 223, 230, 231, 232, 239, 240, 241
Упорные шарикоподшипники	511, 512, 513, 514, 522, 523, 524
Сферические упорные роликоподшипники	292, 293, 294

RHP до сих пор производит радиальные шарикоподшипники, разъемные шарикоподшипники, радиально-упорные шарикоподшипники, подшипники с четырехточечным контактом, упорные шарикоподшипники, цилиндрические роликоподшипники и самоустанавливающиеся подшипники в дюймовом исполнении. В нашем каталоге Вы можете найти коды серий таких подшипников.

# 1. Базовые обозначения

## 1.2 Код посадочного отверстия подшипника

Код посадочного отверстия подшипника указывает на размер внутреннего диаметра подшипника. Двухзначное число используется для обозначения размеров отверстий от 20 мм до 480 мм.

Для того чтобы получить размер внутреннего диаметра, данное число необходимо умножить на 5.

Например, код 6224 радиального шарикоподшипника обозначает посадочное отверстие 120 мм. Диаметры 10, 12, 15 и 17 мм являются исключениями.

В таких случаях 00 указывает на диаметр 10 мм, 01 – 12 мм, 02 обозначает диаметр 15 мм, а 03 – 17 мм, соответственно.

Диаметр указывается в миллиметрах для размеров посадочных отверстий до 9 мм и более 480 мм.

Например, радиальный шарикоподшипник с кодом 688 МСЗ имеет посадочное отверстие 8 мм, а сферический роликоподшипник с обозначением 230/560 САМ Е4 имеет внутренний диаметр 560 мм.

Размер внутреннего диаметра отделяется от кода серии при помощи наклонной линии в обозначениях подшипников, внутренний диаметр которых нельзя поделить на пять, например: 63/22.



# 1. Базовые обозначения

## 1.3 Буквенные символы и их значения

Префиксы и суффиксы могут иметь различные значения в зависимости от серии подшипника.

- Например:**
- HR 33206 **J** – Угол контакта согласно ISO
  - 6204 ZZ C3E AS2S 5 **J** – Индивидуальная упаковка
  - 6304 C3 **E** – Подшипник с низким уровнем шума
  - NJ 204 **E T** – Цилиндрический роликоподшипник с увеличенной грузоподъемностью
  - R** NU 207 – Цилиндрический роликоподшипник без внутреннего кольца
  - R** 4 ZZ – Миниатюрный подшипник в дюймовом исполнении



#### **1.4 Использование кодов на подшипниках и упаковках**

Полный код подшипника, со всеми префиксами и суффиксами, всегда указывается на упаковке. На кольцах подшипника обычно указывается базовое обозначение и некоторые дополнительные обозначения, такие как радиальный зазор и класс точности. Информация о сепараторе на кольцах обычно не указывается.

При замене подшипника пользователь должен посмотреть на демонтированном подшипнике, какой тип сепаратора требуется. Смазка, используемая в закрытых радиальных шарикоподшипниках, не может быть указана на подшипнике в связи с наличием большого количества различных вариантов.

В большинстве случаев базовое обозначение отштамповано или нанесено лазером на подшипники NSK и RHP, а дополнительное обозначение нанесено при помощи лазерной маркировки. На кольцах подшипников помимо кода подшипника указываются наименование компании – NSK или RHP, страна-производитель и внутренние производственные коды. Однако они указываются не около основного кода.

## 2. Префиксы







Префиксы используются достаточно редко. В основном они служат для обозначения индивидуальных компонентов подшипников или для обозначения миниатюрных подшипников.

Коды представлены в **Таблице 2**.

**Таблица 2 – Краткий обзор префиксов**

NSK	RHP	Описание
<b>B</b>		Подшипник со специальными размерами, например: <b>B</b> 15
	<b>B</b>	Подшипник, закрепляемый в корпус, без эксцентрикового кольца, например: <b>B</b> 1030-30DEC
<b>F</b>		Подшипник с фланцевым наружным кольцом, например: <b>F</b> 684 ZZ MC3 NS7L
<b>HR</b>		Для конических роликоподшипников и радиальных шарикоподшипников: увеличенная грузоподъемность, например: <b>HR</b> 32210 J
	<b>J</b>	Отверстие для смазки на той же стороне, что и закрепительные штифты или эксцентриковое фиксирующее кольцо, например: <b>J</b> 1020-20G
<b>MF</b>		Миниатюрные метрические подшипники со специальными размерами и фланцевым наружным кольцом
<b>MR</b>		Миниатюрные метрические подшипники со специальными размерами Например: <b>MR</b> 126 ZZ MC3 PS2S
<b>R</b>	<b>R</b>	Наружное кольцо подшипника с роликами и сепаратором, без внутреннего кольца Например: <b>R</b> NU 207 Для цилиндрического роликоподшипника NU 207: наружное кольцо с роликами и сепаратором Вместо префикса R NSK может использовать следующее обозначение: (например) <b>RUS</b> ... вместо <b>RNU</b> ...
<b>R</b>		Миниатюрные дюймовые подшипники, например: <b>R</b> 4 Z MC3
<b>-H-</b>		Миниатюрные подшипники, изготовленные из коррозионно-стойкой стали Например: 608 <b>-H-</b> 20 T1X ZZ NS7 S
	<b>T</b>	Смонтированный в узел подшипник с трехкромочным уплотнением Например: <b>T</b> 1025-25G

### 3. Суффиксы





Большое количество суффиксов используется для обозначения различных конструктивных модификаций. В частности, суффиксы предоставляют информацию о следующих особенностях:

- › Тип сепаратора
- › Внутренняя конструкция
- › Уплотнение
- › Используемая смазка
- › Допуски
- › Внутренний зазор
- › Внутренняя конструкция

Суффиксы представлены в **Таблице 3.1** (стр. 20). В **Таблице 4** (стр. 38) дается сравнение наиболее важных суффиксов NSK и RHP с суффиксами, используемыми двумя конкурентными производителями.

### 3. Суффиксы

Таблица 3.1 – Внутренняя конструкция

	Описание
<b>A</b>	Данные коды не имеют закрепленных значений, если ставятся сразу после базового обозначения. Они используются по необходимости для обозначения модификаций внутренней конструкции подшипника. Обычно их используют ограниченное количество времени, чтобы избежать ошибок дальнейших обозначений.
<b>B</b>	
<b>C</b>	
<b>D</b>	
<b>E</b>	
<b>F</b>	

Однако в некоторых случаях они применяются постоянно для обозначения подшипников одного типа и размера с различными внутренними конструкциями.

NSK	RHP	Описание
<b>A</b>	<b>A</b>	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 30° Например: 7014 <b>A</b> TR SUL P3
<b>A5</b>	<b>E</b>	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 25° Например: 7014 <b>A5</b> TR SUL P3
<b>B</b>	<b>B</b>	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° Например: 7310 <b>B</b> EAT85 SU CNB
<b>C</b>	<b>C</b>	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 15° Например: 7910 <b>C</b> T SUL P4
<b>EA</b>		Сферический роликоподшипник с увеличенной грузоподъемностью и штампованным стальным сепаратором Например: 22224 <b>EA</b> E4
<b>CAM</b>		Сферический роликоподшипник с плавающим направляющим кольцом и неразъемным массивным латунным сепаратором Например: 23156 <b>CAM</b> E4



NSK	RHP	Описание
C/CD		Сферический роликоподшипник с плавающим направляющим кольцом и штампованным стальным сепаратором Например: 23020 <b>CD E4</b>
E	E	Конструкция с увеличенной грузоподъемностью Например: NU 2212 <b>E T C3</b>
EA	EJ	Сферический роликоподшипник с увеличенной грузоподъемностью и штампованным стальным сепаратором Например: 22312 <b>EJ</b>
	FS	Смонтированный в узел подшипник с маслоотбойным уплотнением Например: 1035-35DECG <b>FS</b>
J		Конический роликоподшипник с углом контакта согласно ISO Например: HR 32215 <b>J</b>
U22		Сферический роликоподшипник с сверхкачественной обработкой поверхности дорожек и тел качения
U32		Цилиндрический роликоподшипник с конструкцией NJ и NUP и модифицированной конструкцией заплечика
U34		Цилиндрический роликоподшипник для применения в вибрационном оборудовании
VS	VB	Сферический роликоподшипник для вибрационных сит, внутренний зазор C3 Например: 22317 CAM- <b>VS3</b>

### 3. Суффиксы

Таблица 3.2 – Внутренние размеры, конструкции и материалы

NSK	RHP	Описание
<b>E2</b>	<b>W33</b>	Для двухрядных цилиндрических роликоподшипников: канавка для смазки и отверстия для смазки в наружном кольце (зависит от размера подшипника: E, E1, E2, E3, E4) Например: NN 3017 MB KR <b>E2</b> CС1 P4 (Сейчас заменено на E44)
<b>E4</b>	<b>W33</b>	Для сферических роликоподшипников: канавка для смазки и отверстия для смазки в наружном кольце Например: 22230 CAM <b>E4</b>
<b>g</b>		Подшипник, изготовленный из поверхностно упрочненной (цементированной) стали. Если нет никаких цифр, значит, и кольца и комплект тел качения изготовлены из цементированной стали. Дополнительные цифры обозначают деталь:  g2 Только наружное кольцо g3 Только внутреннее кольцо g4 Только комплект тел качения g5 Наружное и внутреннее кольцо g6 Наружное кольцо и комплект тел качения g7 Внутреннее кольцо и комплект тел качения  Например: 22215CAGM (в документах, создаваемых компьютером, используется заглавная буква G)
<b>-H -(h)</b>		Подшипник, изготовленный из коррозионно-стойкой стали Например: 625- <b>H</b> -T12ZZ1MC3



NSK	RHP	Описание
<b>K30</b>	<b>K30</b>	Подшипник с коническим посадочным отверстием, конусность 1:30 Например: 24030 САМ <b>K30</b> E4
<b>KR</b>		Подшипник с коническим посадочным отверстием, но с более узким диапазоном допуска по сравнению с нижним пределом допусков по ISO (в основном, прецизионные подшипники)
<b>S</b>		Защитное покрытие поверхности, фосфатирование Например: RS-5012D5E7NA <b>S5</b> C3
<b>U</b>		Упорный шарикоподшипник со сферическим подкладным кольцом Например: 53210 <b>U</b>
<b>X</b>		Подшипники, внутренние размеры которых были изменены для соответствия международным стандартам Например: 51226 <b>X</b>
<b>/..</b>	<b>/..</b>	Для подшипников, размер посадочного отверстия которых нельзя разделить на пять, или превышает 480 мм: обозначает внутренний диаметр Например: 63/ <b>22</b> или 230/ <b>560</b>

### 3. Суффиксы

**Таблица 3.3 – Уплотнение и канавка под стопорное кольцо**

Данные суффиксы применимы только для шарикоподшипников

NSK	RHP	Описание
<b>D</b>	<b>RSR</b>	Подшипник с уплотнением с одной стороны (только для посадочных отверстий меньше 10 мм у подшипников NSK и отверстий менее 20 мм у подшипников RHP) Например: 608 <b>D</b> МСЗ NS7L
<b>DD</b>	<b>-2RSR</b>	Подшипник с уплотнением с двух сторон (только для посадочных отверстий меньше 10 мм у подшипников NSK и отверстий менее 20 мм у подшипников RHP) Например: 608 <b>DD</b> МСЗ PS2S
<b>DDU</b>	<b>-2RS</b>	Подшипник с уплотнением по обеим сторонам, например: 6208 <b>DDU</b> CM AS2S
<b>DU</b>	<b>RS</b>	Подшипник с уплотнением с одной стороны, например: 6208 <b>DU</b> СЗЕ
<b>DUN</b>	<b>RSN</b>	Подшипник с уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо с другой стороны Например: 6207 <b>DUN</b>
<b>DUNR</b>	<b>RSNR</b>	Подшипник с уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом с другой стороны. Например: 6310 <b>DUNR</b> СЗ AV2S
<b>N</b>	<b>N</b>	Подшипник с канавкой под стопорное кольцо в наружном кольце, например: 6208 <b>N</b>
<b>NDU</b>		Подшипник с уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо с этой же стороны Например: 6204 <b>NDU</b>
<b>NR</b>	<b>NR</b>	Подшипник с канавкой под стопорное кольцо в наружном кольце и стопорным кольцом Например: 6208 <b>NR</b>
<b>NRDU</b>		Подшипник с уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом на той же стороне. Например: 6205 <b>NRDU</b>
<b>NRZ</b>		Подшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом на той же стороне, например: 6208 <b>NRZ</b>
<b>NZ</b>	<b>RSZN ZNB</b>	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо на той же стороне. Например: 6208 <b>NZ</b>





NSK	RHP	Описание
<b>RSR</b>		Для двухрядных шарикоподшипников: подшипник с контактным уплотнением, без канавки на внутреннем кольце. Например: 3302 В- <b>RSR</b> TNG
<b>V</b>		Подшипник с бесконтактными уплотнениями на одной стороне, например: 6208 <b>V</b>
<b>VV</b>		Подшипник с бесконтактными уплотнениями с двух сторон, например: 6208 <b>VV</b> CM NS7S
<b>Z</b>	<b>Z</b>	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны, например: 6208 <b>Z</b>
<b>ZN</b>	<b>ZN</b>	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо на другой стороне. Например: 6206 <b>ZN</b>
<b>ZNR</b>	<b>ZNR</b>	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо со стопорным кольцом на другой стороне. Например: 6202 <b>ZNR</b>
<b>ZR</b>	<b>ZR</b>	Для двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников: подшипник с защитной шайбой, без канавки на внутреннем кольце. Например: 3205 В <b>ZR</b> TNG
<b>ZS</b>		Подшипник со съемной защитной шайбой с одной стороны, например: 6326 <b>ZS</b>
<b>ZZ</b>	<b>-ZZ</b>	Подшипник с защитными шайбами с двух сторон, например: 6208 ZZ C3E BQH5
<b>ZZS</b>		Подшипник со съемными защитными шайбами с двух сторон Например: 6326 <b>ZZS</b> C3 AS2S
<b>2RS</b>		Самоустанавливающийся шарикоподшипник с контактными уплотнениями с двух сторон (только для подшипников серий 22.. и 23.), например: 2208- <b>2RS</b> TNG AR3N
<b>2RSR</b>		Подшипник с контактными уплотнениями с двух сторон, в случае двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников – без канавки на внутреннем кольце, например: 3207В- <b>2RSR</b> TNG YRLN
<b>ZZR</b>		Подшипник с защитными шайбами с двух сторон, в случае двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников – без канавки на внутреннем кольце, например: 3211 В- <b>ZZR</b> TNG AR3N  Коды уплотнений могут также содержать цифры для обозначения специальных материалов; 8 = акрилат. Например: 6205 DDU <b>8</b> C3E EN55  Могут использоваться комбинации Z, V и DU. Например: 6006 <b>VDU</b>

## 3. Суффиксы

**Таблица 3.4 – Тип сепаратора**

Дополнительное обозначение, указывающее на тип сепаратора, обычно ставится в конце базового обозначения, если подшипник оснащается не стандартным сепаратором, соответствующим типу данного подшипника.

NSK	RHP	Описание
	J	Штампованный стальной сепаратор. Например: 2206 EJ W33
M	MA	Массивный (неразъемный) латунный сепаратор, центрированный по наружному кольцу Например: 6318 M
MA1		Массивный латунный сепаратор с окнами. Например: NJ 326 MA1
	MB	Массивный латунный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу Например: 22319 MB W33 +11
MBR		Массивный латунный сепаратор, центрированный по телам качения, с штифтами Например: NJ 312 MBR
MR		Массивный латунный сепаратор, центрированный по телам качения. Например: NU 232 MR
T..		Полимерный сепаратор, стандартный материал. Полимерный сепаратор из стеклонаполненного полиамида 66, и материалы, обозначаемые цифрами и буквами. Например: NU 208E T; 6001 T1X
T		Текстолитовый сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, для прецизионных радиальных шарикоподшипников. Например: 6205 T
T1X		Текстолитовый сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, для прецизионных радиальных шарикоподшипников. Например: 6205 T1X
TR		Текстолитовый сепаратор, центрированный по наружному кольцу, для прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников. Например: 80BNR 10 ST SULP4 – прецизионная серия Robust Например: 7013 C TR DBLP4 – прецизионная серия Standard
TR	TR	Текстолитовый сепаратор для подшипников шпинделей. Например: 7910 A5 T SUL P4
T85		Сепаратор из стеклонаполненного полиамида 46. Например: 7208B EA T85 SU CNB



NSK	RHP	Описание
TNG	TN	Сепаратор с защелками, изготовленный из стеклонаполненного полиамида 66. Например: 2204 E <b>TNG</b>
TY		Полимерный сепаратор, выполненный из стеклонаполненного полиамида 66 для подшипников шпинделей. Обычно заменяется обозначением <b>TYN</b>
TYN		Полимерный сепаратор из стеклонаполненного полиамида 4.6 для подшипников шпинделей. Например: 7010 C <b>TYN</b> SUL P3
V	V	Бессепараторный шариковый подшипник или роликовый подшипник Например: NCF 3022 <b>V</b>
W	J	Для цилиндрических роликоподшипников и радиально-упорных шарикоподшипников: штампованный стальной сепаратор Например: NU204 <b>W</b> , 7206B <b>W</b> G
Y	Y	Штампованный латунный сепаратор Например: 6006 <b>Y</b>

**Таблица 3.4.1. Конструкция подшипника и тип сепаратора сферических роликоподшипников**

NSK	RHP	Описание
C/CD		Плавающее направляющее кольцо, штампованный стальной сепаратор
CAM		Плавающее направляющее кольцо, массивный латунный сепаратор
	EJ	Конструкция с повышенной грузоподъемностью, штампованный стальной сепаратор
	EVB	Конструкция с повышенной грузоподъемностью, массивный латунный сепаратор

### 3. Суффиксы

**Таблица 3.5 – Подшипники для универсального монтажа**

Буква L, M или H добавляется к кодам с\* для обозначения класса преднатяга. Этот же принцип относится к SUL, SUM и SUN. Специальные обозначения внутреннего зазора или преднатяга указаны в Таблице 3.6 «Внутренний зазор».

NSK	RHP	Описание	Компоновка
<b>BG BWG</b>	<b>BETNU</b>	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° для универсального монтажа парами по схемам „лицом к лицу“, „спина к спине“ и „тандем“. Осевой зазор в случаях компоновки по схемам „лицом к лицу“ и „спина к спине“ (W: см. 3.4 “Тип сепаратора”), например: 7210 <b>BG</b> , 7206 <b>BWG</b>	
<b>DB*</b>	<b>DB*</b>	Комплект из двух подшипников, сдвоенных по схеме „спина к спине“, например: 7210С TYN <b>DB</b> L P4	∅∅
<b>DBB*</b>	<b>QB*</b>	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме “спина к спине”, например: 7214 A5 TYN <b>DBBL</b> P4 +KL14	∅∅∅∅
<b>DBD*</b>	<b>2TB*</b>	Комплект из трех подшипников, установленных по схеме “тандем” / “спина к спине”. Например: 7012 A5 <b>DBDM</b> P4 +KL12	∅∅∅
<b>DBT*</b>	<b>3TB*</b>	Комплект из четырех подшипников, установленных по схемам “тандем” / “спина к спине”. Например: 7210 A5 TYN <b>DBTM</b> P4 +KL8	∅∅∅∅
<b>DF*</b>	<b>DF*</b>	Пара подшипников, установленных по схеме “лицом к лицу” Например: HR 31309 J <b>DF</b> +KR CA72	∅∅
<b>DFD*</b>	<b>2TF*</b>	Комплект из трех подшипников, установленных по схеме “тандем” / “лицом к лицу”. Например: 7310 B A5 <b>DFD</b> CA13	∅∅∅
<b>DFB*</b>	<b>QF*</b>	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме “лицом к лицу”, например: 7916 C TYN <b>DFFLP4</b> +KL18	∅∅∅∅
<b>DFT*</b>	<b>3TF</b>	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме “тандем” / “лицом к лицу”. Например: 7014 C TYN <b>DFT</b> LP4 +KL12	∅∅∅∅
<b>DR</b>	<b>D</b>	Два подшипника, совмещенные для плавного поглощения радиальных нагрузок, например: NU 208 EM C3 <b>DR</b>	
<b>DT</b>	<b>DT</b>	Пара подшипников, установленных по схеме “тандем”, например: 7210 A TYN <b>DT</b> P2	∅∅
<b>DTD</b>	<b>3T</b>	Комплект из трех подшипников, установленных по схеме “тандем”, например: 7008 C TYN <b>DTD</b> P4	∅∅∅
<b>DTT</b>	<b>4T</b>	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме “тандем”. Например: 7013 A5 TYN <b>DTT</b> P4	∅∅∅∅



NSK	RHP	Описание
<b>DUD</b>	<b>3U</b>	Комплект шпиндельных подшипников, состоящий из трех универсальных подшипников
<b>QU</b>	<b>4U</b>	Комплект шпиндельных подшипников, состоящий из четырех универсальных подшипников
<b>DUH</b>	<b>DUH</b>	Пара шпиндельных подшипников для установки по схемам „лицом к лицу“, „спина к спине“ или “тандем”. При компоновке по схемам „лицом к лицу“ и „спина к спине“ – сильный преднатяг, например: 7214 CTYN <b>DUH</b> P4
<b>DUL</b>	<b>DUL</b>	Пара шпиндельных подшипников для установки по схемам „лицом к лицу“, „спина к спине“ или “тандем”. При компоновке по схемам „лицом к лицу“ и „спина к спине“ – легкий преднатяг, например: 7905 A5 TYN <b>DUL</b> P4
<b>DUM</b>	<b>DUM</b>	Пара шпиндельных подшипников для установки по схемам „лицом к лицу“, „спина к спине“ или “тандем”. При компоновке по схемам „лицом к лицу“ и „спина к спине“ – средний преднатяг, например: 7212 A5 TYN <b>DUM</b> P4
<b>SUH</b>	<b>SUH</b>	Универсальные шпиндельные подшипники для комплектного монтажа. При компоновке по схемам „лицом к лицу“ и „спина к спине“ – сильный преднатяг, например: 7214 A5 TYN <b>SUH</b> P4
<b>SUL</b>	<b>SUL</b>	Универсальные шпиндельные подшипники для комплектного монтажа. При компоновке по схемам „лицом к лицу“ и „спина к спине“ – легкий преднатяг, например: 7908 A5 TR <b>SUL</b> P4
<b>SUM</b>	<b>SUM</b>	Универсальные шпиндельные подшипники для комплектного монтажа. При компоновке по схемам „лицом к лицу“ и „спина к спине“ – средний преднатяг, например: 7004 C TR <b>SUM</b> P4
<b>+KL(R)..</b>		Комплект подшипников с дистанционными кольцами между наружными и внутренними кольцами. Последующее число указывает на ширину колец, например: 7918 A TYN DBD P4 + <b>KL10</b>
<b>+KR</b>		HR31316DB + <b>KLR10</b> Комплект подшипников с дистанционными кольцами между наружными кольцами. Например: HR31309 JDF + <b>KR</b> CA90

## 3. Суффиксы

**Таблица 3.6 – Внутренний зазор**

C0 (или CN) обозначает нормальный внутренний зазор и не указывается на самих подшипниках или упаковке.

NSK	RHP	Описание
C1		Внутренний зазор меньше C2 Например: NNU 4924 MB KR E44 <b>CC1</b> P4
C2	C2	Внутренний зазор меньше нормального Например: 6308 <b>C2</b>
C3	C3	Внутренний зазор больше нормального Например: 22212 CAM <b>C3</b>
C4	C4	Внутренний зазор больше C3 Например: 22232 CAM <b>C4</b>
C5	C5	Внутренний зазор больше C4 Например: NU 2228 EM <b>C5</b>
CA..	A..	Специальный осевой зазор; цифры обозначают среднее значение класса зазора в мкм Например: HR 31307J DF +KR <b>CA73</b>
CC.		Радиальный зазор для цилиндрических роликоподшипников с невазменяемыми компонентами подшипника. Последующее число указывает на класс зазора (если зазор нормальный, число отсутствует), например: NU 210E T7 <b>CC3</b>
CE		Радиальный зазор в середине „нормального“ класса, низкий уровень шума Например: 6007 <b>CE</b>



NSK	RHP	Описание
<b>CG..</b>	<b>R..</b>	Специальный радиальный зазор; цифры указывают на среднее значение класса зазора в мкм Например: 6203 T1X DDU <b>CG14E</b>
<b>CM</b>		Радиальный зазор для радиальных шарикоподшипников с уменьшенным диапазоном радиального зазора в рамках "нормального" класса зазора, низкий уровень шума Например: 6212 <b>CM</b>
		Радиальный зазор для цилиндрических роликоподшипников с уменьшенным диапазоном радиального зазора в рамках "нормального" класса зазора, невзаимозаменяемые кольца Например: NU 214 <b>CM</b>
<b>CP..</b>	<b>G..</b>	Пара подшипников со специальным преднатягом; цифры указывают на среднее значение преднатяга в мкм Например: 7212 B W DB <b>CP5</b>
<b>CT</b>		Радиальный зазор для цилиндрических роликоподшипников с уменьшенным диапазоном радиального зазора в рамках "нормального" класса зазора, низкий уровень шума, взаимозаменяемые кольца, например: NU 208 E7 <b>CT</b>

### 3. Суффиксы

**Таблица 3.7 – Внутренний зазор радиальных шарикоподшипников с внутренним диаметром менее 10 мм (миниатюрные подшипники)**

NSK	RHP	Описание
MC1		Радиальный зазор меньше MC2 Например: 624 <b>MC1</b>
MC2		Радиальный зазор меньше MC3 Например: 623 <b>MC2</b>
MC3		Радиальный зазор соответствует уменьшенному нормальному зазору согласно ISO5753 Например: 686 <b>MC3</b>
MC4		Радиальный зазор больше MC3 Например: 625 DD <b>MC4</b> E PS2S 6
MC5		Радиальный зазор больше MC4 Например: 606 ZZ <b>MC5</b> E NS7LK
MC6		Радиальный зазор больше MC5 Например: 626 T1X DD <b>MC6</b> E NS7S J

Несмотря на положения стандарта ISO 5753 о радиальном зазоре (см. 4. Суффиксы, Сравнение кодов NSK/RHP с кодами двух конкурентных производителей), компания NSK производит радиальные шарикоподшипники с диаметром менее 10 мм с меньшим диапазоном допусков, чем определено в вышеуказанном стандарте. Радиальный зазор MC3 соответствует уменьшенному нормальному зазору по ISO 5753. Класс радиального зазора миниатюрных подшипников NSK всегда указывается.





Таблица 3.8 – Подшипники, прошедшие испытания на уровень шума

NSK	RHP	Описание
CM		Требование по низкому уровню шума для радиальных шарикоподшипников и цилиндрических роликоподшипников, включая уменьшенные допуски радиального зазора; цилиндрические роликоподшипники – невзаимозаменяемые кольца Например: 6214 <b>CM</b>
CT		Требование по низкому уровню шума для цилиндрических роликоподшипников, включая уменьшенные допуски радиального зазора; взаимозаменяемые кольца Например: NU 312 E T <b>CT</b>
E		Подшипник с низким уровнем шума (используется сразу же после кода радиального зазора) Например: 6303 C3 E, 608 MC2 <b>E</b>
ER		Подшипник с низким уровнем шума; более жесткие требования, чем E, CM и CT Например: 625 ZZ1 MC3 <b>ER</b> P5 PS2L
EF		Подшипник с низким уровнем шума; еще более жесткие требования, чем ER Например: 624 ZZ1 MC3 <b>EF</b> P4 NS7L

### 3. Суффиксы

**Таблица 3.9 – Точность размеров, геометрии и точность хода**

Нормальный класс точности (P0) не указывается на подшипнике или упаковке.

NSK	RHP	Описание
P2	P2	Класс точности P2 согласно стандарту ISO 492 Например: 7002 C TR SUL <b>P2</b>
P2A	0	P2A – специальный класс точности для прецизионных упорных радиальных подшипников – допуски P2 кроме наружного диаметра
	P3	Наружные допуски согласно классу точности P4, класс точности хода согласно классу P2 Например: 7000 C TR SUL <b>P3</b>
P4	P4	Класс точности P4 по ISO 492 Например: 7209 A5 TR SUL <b>P4</b>
P4A	P4A	P4A – специальный класс точности для прецизионных упорных радиальных подшипников – допуски P4 кроме наружного диаметра
P5	P5	Класс точности P5 согласно ISO 492 Например: 7206 B <b>P5</b>
P6	P6	Класс точности P6 согласно ISO 492 Например: 6205 <b>P6</b>
PA5	P5	Класс точности соответствует ABEC 5 Например: 7010 C TR DBL <b>PA5</b>
PA7	P4	Класс точности соответствует ABEC 7 Например: 7213 A5 TR <b>PA7</b>
PA9	P2	Класс точности соответствует ABEC 9 Например: 7211 C TR <b>PA9</b>
PN7A	P4	Класс точности соответствует заводскому стандарту NSK Например: 30TAC62BDBC10 <b>PN7A</b> AS2S 5
PN7B	PN7B	PN7B – специальный класс точности, внутренний и наружный диаметры соответствуют специальным требованиям NSK для подшипников универсальной компоновки



### Таблица 3.10 – Термообработка

Стандартная термическая обработка, выполняемая для подшипников, рабочие температуры которых не превышают 120 °С, не указывается ни на подшипнике, ни на упаковке.

NSK	RHP	Описание
S11	S1	Термическая стабилизация для рабочей температуры до 200 °С. Применяется только для сферических роликоподшипников. Например: 23036 SAM E4 C3 <b>S11</b>
X26	S0	Термическая стабилизация для рабочей температуры до 150 °С. Например: 6304 C4 <b>X26</b>
X28	S1	Термическая стабилизация для рабочей температуры до 200 °С. Например: NU 210 C3 <b>X28</b>
X29	S2	Термическая стабилизация для рабочей температуры до 250 °С. Например: NU 2236 M C4 <b>X29</b>

## 3. Суффиксы

### Таблица 3.11 – Смазочные материалы

Радиальные шарикоподшипники с двусторонними уплотнениями или защитными шайбами поставляются с заложённой смазкой. Тип и количество смазки варьируется в зависимости от условий эксплуатации и серии подшипника.

#### Таблица 3.11.1 – Стандартные подшипниковые смазки

Код NSK	Наименование смазки
A22	SHELL Aeroshell 22
A72	KLÜBER Asonic GHY72
A52	SHELL Alvania S2
ASM	KLÜBER Asonic GLY32
BQH	KLÜBER Klueberquiet BQH72-102
D85	KLÜBER Isoflex Super LS18
EA3	Смазка NSK EA3
EA5	Смазка NSK EA5
EA6	Смазка NSK EA6
EA7	Смазка NSK EA7
EEM	EXXON-MOBIL Polyrex EM
ENS	Смазка NSK ENS
NS7	KYODO YUSHI Multemp SRL
NSC	Смазка NSK NSC
PS2	KYODO YUSHI Multemp PS2
ST3	RHENUS Norlith STM3
TML	LUBCON Thermoplex 2TML
TN5	KLÜBER Isoflex Topas NB52



### Таблица 3.11.2 – Количество смазки

Здесь представлены средние значения, которые зависят от размера и конструкции подшипника (открытый тип, одностороннее или двустороннее уплотнение). Количество смазки зависит от конкретных условий эксплуатации. Коды, обозначающие тип и количество смазки, пишутся вместе в конце обозначения подшипника.

**Например:** 6203 DDU C3E **AS2S**

Код NSK	Количество заполнения (указывается в % от свободного пространства внутри подшипника)
<b>K</b>	Приблизительно 20 %
<b>L</b>	Приблизительно от 20 % до 30 %
<b>S</b>	Приблизительно 30 % - 55 % (стандартное заполнение NSK)
<b>M</b>	Приблизительно 55 % - 70 %
<b>F</b>	Приблизительно 85 % - 90 %

## 4. Суффиксы: сравнение кодов

Таблица 4

NSK	RHP	Описание	Пример	SKF*	FAG*
A	A	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 30°	7014 A	A	
	A	Подшипниковый узел с подшипником, оснащенным резьбовым штифтом, плоское внутреннее кольцо с одной стороны	SL 40 A		
A5	E	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 25°	7208 A5	ACD	E
B	B	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40°	7210 B	B	B
B		Подшипник со специальными размерами	B 15		
B	B	Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 25°	3208 B	B	B
BG BWG	BETNU	Универсальный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40°	7210 BG	BG, B(E)C	BUA
C	C	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 15°	7010 C	CD	C
C, CD		Сферический роликоподшипник с плавающим направляющим кольцом и штампованным стальным сепаратором	22218 CD	C, CC, EC	
C0	CN	Нормальный радиальный зазор, не маркируется			CN (C0)
C1	C1	Радиальный зазор меньше C2	6205 C1	C1	C1
C2	C2	Радиальный зазор меньше нормального	6310 C2	C2	C2
C3	C3	Радиальный зазор больше нормального	NU 312 C3	C3	C3
C4	C4	Радиальный зазор больше C3	2214 C4	C4	C4
C5	C5	Радиальный зазор больше C4	23156M C5	C5	C5
	CA	Нормальный радиальный зазор для роликоподшипников со взаимозаменяемыми кольцами, с маркировкой „CA“	NU210 JCA		
CA..	A..	Специальный осевой зазор; осевой зазор указывается в мкм	HR30311D)JDF +KCRCA140	C..	A.., VA..
CC		Нормальный радиальный зазор, невзаимозаменяемые кольца	NN3018 CC		CNA

NSK	RHP	Описание	Пример	SKF*	FAG*
CC.		Невзаимозаменяемые кольца; радиальный зазор класса C (см. с C1 по C5)	N2215 CC1		C.NA
CCG..		Специальный радиальный зазор, невзаимозаменяемые кольца	NU212 M CCG52 E		
CE		Радиальный зазор „нормального“ класса, низкий уровень шума	6007 CE	CNM, QE6	
CG..	R..	Специальный радиальный зазор	6210 CG50	C..	R..
CP..	G..	Специальный осевой преднатяг; последующая цифра является средним значением осевого зазора в мкм	7210 CP5		
CX..		Сферический роликоподшипник с модифицированной конструкцией сепаратора (например, меньшее количество роликов в ряду)	24122 CX G5..		
CM		Радиальный шарикоподшипник или цилиндрический роликоподшипник для электромоторов с уменьшенным радиальным зазором и низким уровнем шума	6004 CM	QE6	
D	RSR	Радиальный шарикоподшипник с d<10мм и контактным уплотнением с одной стороны	608 D	RS1	RSR
DB*	DB*	Комплект из двух подшипников с компоновкой по схеме “спина к спине”	7305 B DB	DB	DB
DD	-2RSR	Радиальный шарикоподшипник с d<10мм и двусторонним контактным уплотнением	626 DD	2RS1	2RSR
	DEC	Подшипник для узла в сборе с эксцентриковым фиксирующим кольцом, внутреннее кольцо увеличено с обеих сторон	1135-35DEC	A	
DF*	DF*	Комплект из двух подшипников, установленных по схеме “лицом к лицу”	31310 J DF	DF	DF
DT	DT	Комплект из двух подшипников, установленных по схеме “тандем”	7224B DT	DT	DT
DR		Комплект из двух сдвоенных подшипников для плавного восприятия радиальных нагрузок	NU312 DR	DR	K12
DU	RS	Радиальный шарикоподшипник с односторонним контактным уплотнением	6010 DU	RS1	RSR

## 4. Суффиксы: сравнение кодов

NSK	RHP	Описание	Пример	SKF*	FAG*
<b>DU</b>	<b>DU</b>	Комплект из двух универсальных радиально-упорных шарикоподшипников			
<b>DUN</b>	<b>RSN</b>	Радиальный шарикоподшипник с канавкой для стопорного кольца с одной стороны и контактным уплотнением по другой стороне	6209 DUN	RSN	RSRN
<b>DUNR</b>	<b>RSNR</b>	Также как DUN, еще и с дополнительным стопорным кольцом	6008 DUNR	RSNR	RSRNR
<b>E</b>	<b>E</b>	Конструкция с увеличенной грузоподъемностью	NU213 E	E	E
<b>E</b>		Подшипник с низким уровнем шума (ставится сразу же после кода, обозначающего радиальный зазор)	6000 C3E	QE6	
<b>E4</b>	<b>W33</b>	Сферический роликоподшипник с канавкой для масла и отверстиями для смазки	22214EA E4	W33	S
	<b>EC</b>	Подшипник для узла в сборе с эксцентриковым фиксирующим кольцом, внутреннее кольцо расширено с одной стороны	1345-45EC		
	<b>EJ</b>	Сферический роликоподшипник, имеющий конструкцию с увеличенной грузоподъемностью, со штампованным стальным сепаратором	22308 EJ	EC, E	HL
	<b>EP1</b>	Подшипник в дюймовом исполнении с допусками согласно ABEC1	XJ1½ EP1		
	<b>EVM</b>	Подшипник с увеличенной грузоподъемностью и массивным латунным сепаратором; цилиндрические роликоподшипники имеют сепаратор, центрированный по телам качения	NU208 EVM	ECM	E.M1 (M2)
	<b>FS</b>	Для смонтированных узлов: подшипниковый узел с двумя маслоотбойными уплотнениями	SL50 FS	2F	
<b>g</b>		Подшипник, изготовленный из цементированной стали	HR31310J g	HA..	Z16
<b>G</b>	<b>U</b>	Универсальный радиально-упорный шарикоподшипник для установки по схемам "спина к спине", "лицом к лицу" и "тандем"	7311 BG	G	U



NSK	RHP	Описание	Пример	SKF*	FAG*
	<b>G</b>	Подшипник для узла с возможностью пополнения смазки	1240-40 G		
<b>-H-(h)</b>		Подшипник, изготовленный из коррозионностойкой стали	6003 -H-	W	Z15 Z20
<b>H</b>	<b>H</b>	Комплект из радиально-упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом; код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару	7008 CTR DUH	C	H
<b>J</b>		Только для конических роликоподшипников: угол контакта согласно стандарту ISO	HR30312J		
<b>K</b>	<b>K</b>	Коническое внутреннее отверстие (конусность 1:12)	1205 K	K	K
<b>K30</b>	<b>K30</b>	Коническое внутреннее отверстие (конусность 1:30)	24136M K30	K30	K30
<b>L</b>	<b>L</b>	Комплект из двух радиально-упорных шарикоподшипников с легкой осевой предварительной нагрузкой; код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару	7206 CTR DUL	A	L
	<b>LOC</b>	Подшипник с уменьшенным наружным диаметром	QJ 214 LOC MB		
<b>M</b>	<b>M</b>	Комплект из двух радиально-упорных шарикоподшипников со средней осевой предварительной нагрузкой; код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару	7206 CTR DUM	B	M
<b>M</b>	<b>MA, MB</b>	Массивный латунный сепаратор, центрированный по бортам	NU212 M	MA (MB)	MA (MB)
<b>MA1</b>	<b>MA</b>	Массивный латунный сепаратор с окнами	NU226 MA1	MP	MP
<b>MB</b>	<b>MA</b>	Массивный латунный сепаратор, центрированный по наружному кольцу	NU232 MB	MA6	M1A
	<b>MB</b>	Массивный латунный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу	22209 MB	MB	MB

## 4. Суффиксы: сравнение кодов

NSK	RHP	Описание	Пример	SKF*	FAG*
<b>MBR</b>		Массивный латунный сепаратор, центрированный по телам качения	NJ326 MBR	M6	M1
<b>MC2</b>		Радиальный зазор меньше MC3 (только для миниатюрных подшипников)	608DDMC2E		
<b>MC3</b>		Радиальный зазор, соответствующий уменьшенному нормальному зазору согласно стандарту ISO 5753 (только для миниатюрных подшипников)	626 MC3 E		
<b>MC4</b>		Радиальный зазор больше MC3 (только для миниатюрных подшипников)	625ZMC4E	CNH	
<b>MC5</b>		Радиальный зазор больше MC4 (только для миниатюрных подшипников)	607MC5E		
<b>MC6</b>		Радиальный зазор больше MC5 (только для миниатюрных подшипников)	625MC6E		
<b>MR</b>	<b>M</b>	Массивный латунный сепаратор, центрированный по телам качения	6236 MR	M	M
<b>N</b>	<b>N</b>	Подшипник с канавкой для стопорного кольца в наружном кольце подшипника	6210 N	N	N
<b>NDU</b>	<b>RSNB</b>	Радиальный шарикоподшипник с контактным уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо по той же стороне	6206 NDU	RS1NB	RSRNB
<b>NR</b>	<b>NR</b>	Радиальный шарикоподшипник с канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом	NU210 NR	NR	NR
<b>NRDU</b>	<b>RSNBR</b>	Как NDU, но со стопорным кольцом	6307 NRDU	RS1NMR	RSRNB
<b>NRZ</b>	<b>ZNBR</b>	Радиальный шарикоподшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом на той же стороне	6210 NRZ	ZNBR	ZRNB
<b>NZ</b>	<b>RSZN ZNB</b>	Как NRZ, но без стопорного кольца	6212 NZ	ZNB	ZRNB

NSK	RHP	Описание	Пример	SKF*	FAG*
P2	P2	Класс точности выше, чем P4	NN3026 P2	P2	P2
P4	P4	Класс точности выше, чем P5	6010 P4	P4	P4
P5	P5	Класс точности выше, чем P6	NU210 P5	P5	P5
P6	P6	Класс точности выше, чем нормальный	NJ204 P6	P6	P6
P6C3		Класс точности P6, радиальный зазор C3	6209 P6C3	P6C3	P6C3
PA5	P5	Класс точности соответствует AFBMA 5	7010C PA5	PA5	T5
PA7	P4	Класс точности соответствует AFBMA 7	7913C PA7	PA7	T7
PA9	P2	Класс точности соответствует AFBMA 9	7218C PA9	PA9	T9
PN7	P3	Класс точности для подшипников „ТАС“ согласно стандарту NSK	30TAC62ADBC10 PN7A	P4A	P4S
	Q..	Специальные характеристики: ...обозначает номер спецификации			
RSR	RSR	Подшипник с контактным уплотнением, без канавки во внутреннем кольце	3302B- RSR-TNG	-LS	RSR
S		Защита поверхности – фосфатирование или покрытие MoS <sub>2</sub>	H2315X S	W11	-
	S	Сдвоенные радиально-упорные шарикоподшипники со стандартным осевым зазором; код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару	7206 DUS	CB	UA
S11	S1	Сферические роликоподшипники для рабочих температур до 200 °C	23126M S11		
SUH	SUH	Универсальные прецизионные подшипники, сильный преднатяг	7918CT RSUH	GC	US
SUL	SUL	Универсальный прецизионный подшипник, легкий преднатяг	7032CT RSUL	GA	UL
SUM	SUM	Универсальный прецизионный подшипник, средний преднатяг	7236CT RSUM	GB	UM

## 4. Суффиксы: сравнение кодов

NSK	RHP	Описание	Пример	SKF*	FAG*
<b>T..</b>	<b>T..</b>	Полимерный сепаратор (дополнительное обозначение может использоваться, см., например, TY)	NU2208ET	T..	T..
	<b>TB</b>	Текстолитовый сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу	7208 BETB		TB
	<b>TN</b>	Полиамидный сепаратор, центрированный по телам качения	7208 BETN	P	TVP
<b>TNG</b>	<b>TNH</b>	Полиамидный сепаратор, центрированный по телам качения	2209E.TNG	TH	TVH
<b>TY</b>	<b>TNB</b>	Полиамидный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу	7207C TYNB SUL P4	TB	
<b>U</b>		Радиальный шарикоподшипник с канавками для уплотнения	6206 UC3E		
<b>U</b>		Упорный шарикоподшипник с подкладным кольцом	51106 U	U	U
<b>V</b>		Бесконтактное одностороннее уплотнение	6908 V	RZ	RSD
<b>V</b>	<b>V</b>	Бессепараторный роликоподшипник	NCF 3022 V	V	V
<b>VS</b>	<b>EVB</b>	Сферический роликоподшипник для вибрационного оборудования	22320 M E4 C4 VS	A15, VA405	T41A
<b>VV</b>		Бесконтактное двустороннее уплотнение	6006 VV	2RZ	2RSD
<b>W</b>	<b>J</b>	Штампованный стальной сепаратор, неразъемный	NJ 204 W	J	J
<b>X</b>		Для упорных шарикоподшипников: наружный диаметр шайбы вала меньше, чем шайбы корпуса	51417X		
<b>X</b>		Наружные размеры соответствуют стандарту ISO	HR32010 XJ	X	X
	<b>X</b>	Радиально-упорный шарикоподшипник для установки в паре, без зазора	7205BETNXX	A	O

NSK	RHP	Описание	Пример	SKF*	FAG*
X26	S0	Подшипник, стабилизированный для рабочей температуры до 150 °С	6010C4 X26	S0	S0
X28	S1	Подшипник, стабилизированный для рабочей температуры до 200 °С	N222C5 X28	S1	S1
X29	S2	Подшипник, стабилизированный для рабочей температуры до 250 °С	N336C5 X29	S2	S2
Z	Z	Радиальный шарикоподшипник с защитной шайбой с одной стороны	6002 Z	Z	ZR
ZDU	RSZ	Подшипник с уплотнением и защитной шайбой	6211 ZDU	RS1Z	RSR.ZR
ZN	ZN	Радиальный шарикоподшипник с защитной шайбой и канавкой под стопорное кольцо с противоположной стороны	6309 ZN	ZN	ZRN
ZNR	ZNR	Как ZN, но со стопорными кольцами	6212 ZNR	ZNR	ZRNR
ZR	ZR	Подшипник с защитной шайбой, без канавки во внутреннем кольце	6204 ZR	Z	ZR
ZS		Съемная защитная шайба с одной стороны			
ZZ	-ZZ	Радиальный шарикоподшипник с защитными шайбами с двух сторон	6207 ZZ	ZZ	ZZR
ZZS		Радиальный шарикоподшипник со съемными защитными шайбами с двух сторон			
2RSR		Подшипник с двумя контактными уплотнениями, без канавки на внутреннем кольце	3207B-2RSR-TNG	2LS	2RSR
2ZR	-2ZR	Подшипник с двумя защитными шайбами, без канавки на внутреннем кольце	3308B -2ZR	ZZ	ZZR

Все дополнительные обозначения, используемые компаниями NSK и RHP, приведенные в данной таблице, описаны подробнее в **Таблицах 2** (стр. 17) и **3** (стр. 22).





A series of 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.

**Офисы продаж NSK – Европа, Ближний Восток и Африка**

**Россия**

NSK Polska Sp. z o.o.  
Russian Branch  
Office I 703, Bldg 29,  
18th Line of Vasilievskiy Ostrov,  
Saint-Petersburg, 199178  
Tel. +7 812 3325071  
Fax +7 812 3325072  
info-ru@nsk.com

**Ближний Восток**

NSK Bearings Gulf Trading Co.  
JAFZA View 19, Floor 24 Office 2/3  
Jebel Ali Downtown,  
PO Box 262163  
Dubai, UAE  
Tel. +971 (0) 4 804 8205  
Fax +971 (0) 4 884 7227  
info-me@nsk.com

**Великобритания**

NSK UK Ltd.  
Northern Road, Newark  
Nottinghamshire NG24 2JF  
Tel. +44 (0) 1636 605123  
Fax +44 (0) 1636 643276  
info-uk@nsk.com

**Германия, Австрия,  
Швейцария, Скандинавия**

NSK Deutschland GmbH  
Harkortstraße 15  
40880 Ratingen  
Tel. +49 (0) 2102 4810  
Fax +49 (0) 2102 4812290  
info-de@nsk.com

**Испания**

NSK Spain, S.A.  
C/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo  
2ª Planta, 08014 Barcelona  
Tel. +34 93 2892763  
Fax +34 93 4335776  
info-es@nsk.com

**Италия**

NSK Italia S.p.A.  
Via Garibaldi, 215  
20024 Garbagnate  
Milanese (MI)  
Tel. +39 02 995 191  
Fax +39 02 990 25 778  
info-it@nsk.com

**Турция**

NSK Rulmanları Orta Doğu Tic. Ltd. Şti.  
Cevizli Mah. D-100 Güney Yan Yol  
Kuruş Kule İş Merkezi No:2 Kat:4  
Kartal - Istanbul  
Tel. +90 216 5000 675  
Fax +90 216 5000 676  
turkey@nsk.com

**Франция, Бенилюкс,**

NSK France S.A.S.  
Quartier de l'Europe  
2, rue Georges Guynemer  
78283 Guyancourt Cedex  
Tel. +33 (0) 1 30573939  
Fax +33 (0) 1 30570001  
info-fr@nsk.com

**Центральная,  
Восточная Европа и СНГ**

NSK Polska Sp. z o.o.  
Warsaw Branch  
Ul. Migdałowa 4/73  
02-796 Warszawa  
Tel. +48 22 645 15 25  
Fax +48 22 645 15 29  
info-pl@nsk.com

**Южно-Африканская  
Республика**

NSK South Africa (Pty) Ltd.  
25 Galaxy Avenue  
Linbro Business Park  
Sandton 2146  
Tel. +27 (011) 458 3600  
Fax +27 (011) 458 3608  
nsk-sa@nsk.com

**Посетите наш веб-сайт: [www.nskeurope.ru](http://www.nskeurope.ru) | Global NSK: [www.nsk.com](http://www.nsk.com)**

